AKRON® GREENROAD DIESEL



DESCRIPCIÓN

AKRON® GREENROAD DIESEL está elaborado con materias primas derivadas del petróleo, aditivos limpiadores y catalizadores químicos totalmente compatibles con los diferentes tipos de diesel y biodiesel.

AKRON® GREENROAD DIESEL tiene un aditivo catalizador del combustible y detergencia, esto permite tener propiedades limpiadores para mantener libre de obstrucciones (gomas, barnices, etc.) el sistema de alimentación del combustible y por otra parte una mejora en la quema del combustible (combustión), logrando alcanzar niveles altos de ahorro de combustible y disminución de los gases contaminantes.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba	Método ASTM	Resultados	
Código de Producto		1015	1016
Apariencia	Visual	Brillante	Brillante
Color	D 1500	Verde	Ámbar
Peso Específico a 20/4°C	D 1298	0.797	0.826
Temp. de Inflamación °C	D 56	46	23
Viscosidad a 40°C, cSt	D 445	1.3	1.87

BENEFICIOS

- Limpia los inyectores obstruidos.
- Recupera la potencia perdida del motor.
- Eleva la eficiencia del motor en vehículos de servicio pesado al lograr una mejor combustión.
- Reduce el consumo de combustible.
- Reduce las emisiones de los gases contaminantes e hidrocarburos no quemados.
- Mantiene las válvulas limpias.
- Compatible con todos los biocombustibles y diesel.
- No genera residuos en los sistemas de inyección y cámara de combustión.
- No daña los motores, inclusive puede ser empleado en modelos recientes.
- Extiende la vida de la bomba de inyección.
- Ayuda a la separación de agua del combustible.
- Reduce los costos de mantenimiento.
- Aumenta el índice de Cetano.

PRECAUCIÓN

Inflamable. Evite el contacto frecuente o prolongado con la piel o los ojos ya que puede causar irritación. En caso de contacto con la piel, limpie con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua durante 15 minutos y llame a un médico. En caso de ingestión, no inducir al vómito, llame a un médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

DISPONIBLE EN

- Botella 0.250 L
- Botella 1 L



RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda utilizar en todos los vehículos con motor a diesel o que empleen biodiesel.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1015 Se recomienda agregar para óptimos resultados, un litro a 200 litros de combustible, o en su caso una botella de 250 ml a 60 litros de combustible.
- 1016 Se recomienda agregar para óptimos resultados, un litro a 2,000 litros de combustible.

Fecha de emisión: 14 de Marzo 2017

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Tel: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01, www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.

