

# AKRON MOTORCYCLE SYNTHETIC BLEND®

SL SAE 20W-50

Aceite Semisintético especial para motocicletas Cuatro Tiempos

# AKRON®

TU MUNDO EN MOVIMIENTO

## • Descripción

El aceite Akron Motorcycle Synthetic Blend® es un aceite semisintético diseñado especialmente para todo tipo de motocicletas 4 tiempos que requieran un aceite de alto desempeño. Está formulado con aceites vírgenes minerales y sintéticos seleccionados y una completa gama de sofisticados aditivos, tales como: detergentes, dispersantes, agentes antioxidantes y antidesgaste que ofrecen la máxima protección para el motor de su motocicleta y vehículos todo terreno. Cumple con la especificación JASO T904 MA2 y la de API (American Petroleum Institute) SL.

## • Cualidades

- Presenta gran capacidad antioxidante
- Alto desempeño a altas temperaturas
- Reduce los depósitos de la máquina.
- Suaviza la operación del embrague.
- Ofrece alta protección a los engranes y contra el desgaste, dando una mejor vida al motor.
- Presenta baja volatilidad.

## • Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine. No arroje el aceite al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

## • Aplicaciones

Akron Motorcycle Synthetic Blend® es un aceite de calidad excepcional, recomendado motocicletas de 4 tiempos. Cumple con la especificación JASO T904 MA2 y con la clasificación del American Petroleum Institute API SL.

## • Características Típicas

Características Físicas	Método ASTM	Resultados
Peso Específico @ 20°C	D 1298	
Color	D 1500	4,0
Temperatura de Inflamación, °C	D 92	240
Simulador arranque en frío @ -15°C, Cp	D 5293	6900
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D 445	20,5
Índice de Viscosidad	D 2270	140
Temp. de Escurrimiento °C	D 97	- 18

## • Disponible en:

• Botella 0.946 L



• Tambor 208 L



Fecha de emisión: 10 julio 2012

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalupe, Jalisco, México.  
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 [www.akron.com.mx](http://www.akron.com.mx)

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.