

# Akron® Car Cosmetic Shampoo

# AKRON®

CAR COSMETIC

## → ALMACENAMIENTO

Limpia a profundidad cualquier mancha, sin importar su origen. Fórmula coloidal que funciona mediante transferencia iónica de polímeros protectores, lo que permite lavar carrocerías, interiores, rines, llantas y aún motores con una mínima cantidad de agua y sin enjuague.

## → CARACTERÍSTICAS

- Se disuelve totalmente en agua.
- Gran poder emulsionante dispersante y defloculante.
- Producto de alta concentración.
- Contiene agentes antiredepositantes.
- Contiene secuestrantes de dureza.
- Biodegradable.

## → VENTAJAS

- Con una mínima cantidad de agua y producto (30 ml. En 3 litros de agua) hacemos soluciones homogéneas.
- Remueve suciedades pesadas, las emulsiona e impide que raye las superficies.
- Limpia la superficie de una sola pasada sin dejar rastros de suciedad, ya que es transferida al paño limpiador de microfibra.
- Deja una capa de protección en la superficie.
- Evita la redepositación de la mugre paño limpiador de microfibra.
- Trabaja eficientemente con agua hasta 150 p.p.m. de dureza (agua dura).
- Cumple con las normas oficiales de biodegradabilidad y regulaciones ambientales oficiales.

## → BENEFICIOS

- Ahorro importante en el uso de agua para lavado de automóviles.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo para limpiar.
- Ahorro en mano de obra, tiempo y energía.
- Ahorro económico: menor costo por lavada.
- Con una micro fibra sin contaminantes evitamos rayar la pintura del auto.
- Ahorro en productos adicionales para tratamiento de agua.

## → CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Forma:	Líquido
Color:	Naranja
Olor:	Ligeramente Coco/naranja
Solubilidad en H <sub>2</sub> O:	Soluble
pH:	6.0 a 7.5

## → RECOMENDACIÓN DE USO

Diluya 30 ml de producto en 3 litros de agua, impregne una micro fibra en la solución, exprima dejando suficiente producto en ella para limpiar la superficie por secciones, seque y pula con otra micro fibra.

## → ALMACENAMIENTO

- Almacene en un lugar fresco y seco bajo techo, lejos de alimentos.
- Mantenga el envase bien tapado.
- No se almacene por más de 6 meses.
- Evite el contacto directo con el sol por periodos prolongados, la radiación UV puede provocar cambios en la intensidad del color (decoloración), sin afectar su efectividad.
- Ocasionalmente se puede producir separación del colorante, sólo agite y regresará a su estado original.

## → PRECAUCIÓN

- Dañino si se ingiere.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

## → PRIMEROS AUXILIOS

Dañino si se ingiere. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua mínimo 15 minutos y solicite ayuda médica de inmediato. No se tienen datos de daño epitelial. En algunos casos pueden existir personas alérgicas a alguno de los componentes de la fórmula. En caso de ingestión, no induzca al vómito y beba abundante agua.

## → EVENTUALIDADES AL USAR EL PRODUCTO

- Cuando la pintura está muy quemada o el transparente del automóvil está devastado o es de mala calidad, el producto acelera su deterioro (cualquier surfactante lo hace)
- No quita manchas por contaminación en la pintura, (de ácidos, bases, solventes, pintura, etc.)
- En tapicería puede no eliminar manchas de café, ácido, solventes, resinas, esto dependiendo de la antigüedad que tenga.

## → DISPONIBLE EN:

- Botella 0.320 L



**ADVERTENCIA:** La información contenida en esta hoja está basada en investigación y experiencias generales consideradas confiables. Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad de tener un control individual sobre el uso y/o aplicación de este producto no asumimos ninguna responsabilidad aun cuando se use de acuerdo a las especificaciones de esta literatura. El usuario deberá realizar su prueba de uso y aplicación de acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.

Fecha de emisión: 20 Julio 2012

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 [www.akron.com.mx](http://www.akron.com.mx)

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.